

LGK16.



Sterowniki do palników gazowych, olejowych lub gazowo-olejowych średniej i dużej wydajności, z nadzorem prądu jonizacji lub UV.

Dane techniczne:

- zastosowanie, palniki nadmuchowe, dwustopniowe/modułowane
- przewietrzanie wstępne 9, 10, 31,5, 36, 37,5, 66, 67,5 s
- czas bezpieczeństwa 2, 2,5, 3 s

Wyposażenie dodatkowe:

- AGM17 podstawa montażowa (Pg11) do LGK..
- AGM17.1 podstawa montażowa (M16) do LGK..

Tabela doboru produktu

Kod modelu	Przewietrzanie	Czas bezpieczeństwa	Cena netto	Cena brutto
LGK16.122A27	10 s	2 s	2.328,00 PLN	2.863,44 PLN
LGK16.133A27	9 s	3 s	2.328,00 PLN	2.863,44 PLN
LGK16.322A27	36 s	2 s	1 988,00 PLN	2 445,24 PLN
LGK16.333A27	31,5 s	3 s	1 988,00 PLN	2 445,24 PLN
LGK16.335A27	37,5 s	2,5 s	2.288,75 PLN	2.815,16 PLN
LGK16.622A27	66 s	2 s	2.288,15 PLN	2.815,16 PLN
LGK16.635A27	67,5 s	2,5 s	2.288,75 PLN	2.815,16 PLN

