

EVF



Zawory inteligentne przelotowe

Zawór inteligentny przelotowy kołnierzowy, PN16, 1..120 °C, 24 V AC/DC

Elektroniczny zawór przelotowy PICV z regulacją i pomiarem przepływu, temperatury i mocy w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, z możliwością integracji z systemem BMS oraz połączenia z chmurą

Uwaga: Zawór inteligentny dostarczany jest jako kompletne urządzenie.

Przy zamówieniu np. EVF4U20E065 / S55300-M106 w skład kompletu wchodzi:

- VVF42.65KC - zawór regulacyjny
- AVF4E065 - przepływomierz ultradźwiękowy
- ASE4U10 - układ sterujący
- SAX61.03/HR + M20/M16 - siłownik z dławikami
- ALF4E065 - śruby przyłączeniowe (4 x M16)
- EZU10-10025 - para czujników temperatury Pt1000
- EZT-S100 - para osłon ochronnych do czujników temperatury

* przepływomierz DN100

Tabela doboru produktu

Kod modelu	Opis	Cena netto
EVF4U20E065	Średnica - DN65, przepływ max - 30 [m3/h], pasujący siłownik - SAX61.03/HR	2212,00 EUR
EVF4U20E080	Średnica - DN80, przepływ max - 48 [m3/h], pasujący siłownik - SAX61.03/HR	2440,00 EUR
EVF4U20E100	Średnica - DN100, przepływ max - 75 [m3/h], pasujący siłownik - SAX61.03/HR	2831,00 EUR
EVF4U20E125	Średnica - DN125, przepływ max - 120 [m3/h], pasujący siłownik - SAX61.03/HR	3663,00 EUR

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne



Kod modelu	Opis	Cena netto
EZT-M40	Para osłon ochronnych G ½, M10x1, mosiądz, Ø5,2x40 mm, do czujników temperatury Ø5,2x26 mm	73,00 EUR
EZU-WA	Uchwyt ścienny do układu sterującego zaworu inteligentnego	22,00 EUR
AVF4E065	Przepływomierz ultradźwiękowy do zaworu inteligentnego DN65; długość korpusu 300 mm, kołnierz DN65, PN16	1555,00 EUR
AVF4E080	Przepływomierz ultradźwiękowy do zaworu inteligentnego DN80; długość korpusu 300 mm, kołnierz DN80, PN16	1653,00 EUR
AVF4E100	Przepływomierz ultradźwiękowy do zaworu inteligentnego DN100; długość korpusu 360 mm, kołnierz DN100, PN16	2298,00 EUR
AVF4E125	Przepływomierz ultradźwiękowy do zaworu inteligentnego DN125; długość korpusu 360 mm, kołnierz DN100, PN16	2298,00 EUR
ALF4E065	Zestaw montażowy zaworu regulacyjnego PN16 do zaworu inteligentnego DN65, kołnierzowy	8,00 EUR
ALF4E080	Zestaw montażowy zaworu regulacyjnego PN16 do zaworu inteligentnego DN80, kołnierzowy	17,00 EUR
ALF4E100	Zestaw montażowy zaworu regulacyjnego PN16 do zaworu inteligentnego DN100, kołnierzowy	26,00 EUR
ALF4E125	Zestaw montażowy zaworu regulacyjnego PN16 do zaworu inteligentnego DN125, kołnierzowy	313,00 EUR
ASE4U10E	Układ sterujący do zaworu inteligentnego EVG4U / EVF4U i EXG4U / EXF4U	464,00 EUR
EZU10-2615	Para czujników temperatury Pt1000, DS M10x1, Ø5,2x26 mm, długość kabla 1,5 m	112,00 EUR
EZU10-10025	Para czujników temperatury Pt1000, PL Ø6x105 mm, długość kabla 2,5 m	141,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
EZT-S100	Para osłon ochronnych G ½, G ¼, stal nierdzewna, Ø6,2x92,5 mm, do czujników temperatury Ø6x105 mm	106,00 EUR
SAX61.03/HR	Siłownik zaworu 800 N, skok 20 mm, 24 V AC/DC, sterowanie 0..10 V, dokładny sygnał pozycjonujący, do stosowania z zaworem inteligentnym kołnierзовym DN65 i DN80	395,00 EUR
SAV61.00/HR	Siłownik zaworu 1600 N, skok 40 mm, 24 V AC/DC, sterowanie 0..10 V, dokładny sygnał pozycjonujący, do stosowania z zaworem inteligentnym kołnierзовym DN100 i DN125	660,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

- EVF 4U20E065
- EVF 4U20E080
- EVF 4U20E100
- EVF 4U20E125
- EZT - M40
- EZU - WA
- AVF 4E065
- AVF 4E080
- AVF 4E100
- AVF 4E125
- ALF 4E065
- ALF 4E080
- ALF 4E100
- ALF 4E125
- ASE 4U10E
- EZU 10-2615
- EZU 10-10025
- EZT - S100
- SAX 61.03/HR
- SAV 61.00/HR

