

LAL1 - LAL2 - LAL3



Sterowniki do palników olejowych z atomizacją do pracy przerywanej.
 Do palników średniej i dużej wydajności (>30 kg oleju/godz), kilkustopniowych lub modulowanych.
 Dane techniczne:
 • Zasilanie 220 V AC -15 % ... 240 V AC +10 % / 50..60 Hz ±6 %

Tabela doboru produktu

Kod modelu	Opis	Cena netto
LAL1.25	Sterownik o zastosowaniu uniwersalnym, bez kontroli ciśnienia powietrza. Przewietrzanie wstępne - 22,5 s, czas bezpieczeństwa - 5 s	1418,00 zł
LAL2.14	Sterownik stosowany w wytwornicach pary. Przewietrzanie wstępne - 10 s, czas bezpieczeństwa - 4 s	1528,00 zł
LAL2.25	Sterownik o zastosowaniu uniwersalnym, z kontrolą ciśnienia powietrza. Przewietrzanie wstępne - 22,5 s, czas bezpieczeństwa - 5 s	1528,00 zł
LAL2.65	Sterownik stosowany w palnikach na olej średni lub ciężki. Przewietrzanie wstępne - 66,5 s, czas bezpieczeństwa - 5 s	2086,00 zł
LAL3.25	Sterownik o zastosowaniu specjalnym. Przewietrzanie wstępne - 22,5 s, czas bezpieczeństwa - 5 s	2117,00 zł

Akcesoria dodatkowe

Kod modelu	Opis	Cena netto
AGM410490500	Podstawa montażowa (Pg11) do LAL	117,00 zł
AGM13.1	Podstawa montażowa (M16) do LAL	98,00 zł



Kody produktu:

- LAL 1.25
- LAL 2.14
- LAL 2.25
- LAL 2.65
- LAL 3.25

Akcesoria dodatkowe:

- AGM 410490500
- AGM 13.1

