

LOA24



Sterowniki do palników olejowych nadmuchowych 1- lub 2-stopniowych do pracy przerywanej.

Dane techniczne:

Zasilanie 220 V AC -15 % ... 240 V AC +10 % / 50..60 Hz ±6 %

Tabela doboru produktu

Kod modelu	Opis	Cena netto
LOA24.171B27	Sterowniki stosowanie w palnikach o zużyciu <30 kg oleju/godz, przewietrzanie wstępne - 13 s Czas bezpieczeństwa - 10 s	205,00 PLN
LOA24.173A27	Sterowniki stosowanie w palnikach o zużyciu <30 kg oleju/godz oraz instalacjach z krótkim czasem po zapłonie, przewietrzanie wstępne - 13 s, czas bezpieczeństwa - 10 s	262,00 PLN

Akcesoria dodatkowe

Kod modelu	Opis	Cena netto
AGK11	Podstawa montażowa do LGA / LGB / LME / LMO / LOA	29,00 PLN
AGK65	Uchwyt dławika kabla (Pg11) do AGK11	8,00 PLN
AGK65.1	Uchwyt dławika kabla (M16) do AGK11	8,00 PLN
AGK66	Uchwyt kabla do AGK11	4,00 PLN
KF8833	Adapter serwisowy do LOA, z pomiarem prądu	824,00 PLN



Kody produktu:

- LOA 24.171B27
- LOA 24.173A27

Aksesoria dodatkowe:

- AGK 11
- AGK 65
- AGK 65.1
- AGK 66
- KF 8833

