

UH30



Ciepłomierz ultradźwiękowy UH30

Uwagi: - Czujniki do montażu bezpośredniego z gwintem M10x1, Pt500, 5,2x45 mm z kablem 1,5 m (jeden czujnik wbudowany w korpus)

- Ciepłomierze standardowo dostarczane są z 6-letnią baterią

- Cena nie obejmuje kompletu śrubunków (zamawiać oddzielnie - patrz strona 53)

- Inne wykonania dostępne są na specjalne zamówienie

Licznik chłodu ultradźwiękowy UH30

Uwagi: - Czujniki do montażu bezpośredniego z gwintem M10x1, Pt500, 5,2x45 mm z kablem 1,5 m (jeden czujnik wbudowany w korpus)

- Liczniki chłodu standardowo dostarczane są z 6-letnią baterią

- Cena nie obejmuje kompletu śrubunków (zamawiać oddzielnie - patrz strona 53)

- Inne wykonania dostępne są na specjalne zamówienie

Ciepłomierz ultradźwiękowy UH30 - wersja do montażu na powrocie

Kod modelu	Opis	Cena netto
UH30-A05-POH0A	Przepływ - 0,6 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja -	187,00 EUR
UH30-A05-POHBA	Przepływ - 0,6 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	207,00 EUR
UH30-A21-POH0A	Przepływ - 1,5 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja -	187,00 EUR
UH30-A21-POHBA	Przepływ - 1,5 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	207,00 EUR
UH30-A36-POH0A	Przepływ - 2,5 m ³ /h, dł. korpusu - 130 mm, przyłącza - gwint 1", średnica - DN20 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	192,00 EUR
UH30-A36-POHBA	Przepływ - 2,5 m ³ /h, dł. korpusu - 130 mm, przyłącza - gwint 1", średnica - DN25 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	211,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
UH30-A43-POH0A	Przepływ - 3,5 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1¼", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	268,00 EUR
UH30-A43-POHBA	Przepływ - 3,5 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1¼", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja - M-bus	288,00 EUR
UH30-A53-POH0A	Przepływ - 6,0 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1¼", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	324,00 EUR
UH30-A53-POHBA	Przepływ - 6,0 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1¼", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja - M-bus	343,00 EUR

Ciepłomierz ultradźwiękowy UH30 - wersja do montażu na zasilaniu

Kod modelu	Opis	Cena netto
UH30-B05-POH0A	Przepływ - 0,6 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint ¾", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja -	192,00 EUR
UH30-B05-POHBA	Przepływ - 0,6 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint ¾", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	212,00 EUR
UH30-B21-POH0A	Przepływ - 1,5 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint ¾", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja -	192,00 EUR
UH30-B21-POHBA	Przepływ - 1,5 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint ¾", średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	212,00 EUR
UH30-B36-POH0A	Przepływ - 2,5 m ³ /h, dł. korpusu - 130 mm, przyłącza - gwint 1", średnica - DN20 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	197,00 EUR
UH30-B36-POHBA	Przepływ - 2,5 m ³ /h, dł. korpusu - 130 mm, przyłącza - gwint 1", średnica - DN20 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	217,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
UH30-B43-P0H0A	Przepływ - 3,5 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	274,00 EUR
UH30-B43-P0HBA	Przepływ - 3,5 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja - M-bus	294,00 EUR
UH30-B53-P0H0A	Przepływ - 6,0 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	329,00 EUR
UH30-B53-P0HBA	Przepływ - 6,0 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja - M-bus	349,00 EUR

Licznik chłodu ultradźwiękowy UH30 - montaż na powrocie

Kod modelu	Opis	Cena netto
UH30-G05-P0H0A	Przepływ - 0,6 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4" Średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja -	205,00 EUR
UH30-G05-P0HBA	Przepływ - 0,6 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4" Średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	309,00 EUR
UH30-G21-P0H0A	Przepływ - 1,5 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4" Średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja -	205,00 EUR
UH30-G21-P0HBA	Przepływ - 1,5 m ³ /h, dł. korpusu - 110 mm, przyłącza - gwint 3/4" Średnica - DN15 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	309,00 EUR
UH30-G36-P0H0A	Przepływ - 2,5 m ³ /h, dł. korpusu - 130 mm, przyłącza - gwint 1" Średnica - DN20 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	209,00 EUR
UH30-G36-P0HBA	Przepływ - 2,5 m ³ /h, dł. korpusu - 130 mm, przyłącza - gwint 1" Średnica - DN20 Ciśnienie - PN16, komunikacja - M-bus	229,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
UH30-G43-P0H0A	Przepływ - 3,5 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	287,00 EUR
UH30-G43-P0HBA	Przepływ - 3,5 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja - M-bus	306,00 EUR
UH30-G53-P0H0A	Przepływ - 6,0 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja -	342,00 EUR
UH30-G53-P0HBA	Przepływ - 6,0 m ³ /h, dł. korpusu - 260 mm, przyłącza - gwint 1 1/4", średnica - DN25 Ciśnienie - PN25, komunikacja - M-bus	361,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

- UH 30-A05-P0H0A
- UH 30-A05-P0HBA
- UH 30-A21-P0H0A
- UH 30-A21-P0HBA
- UH 30-A36-P0H0A
- UH 30-A36-P0HBA
- UH 30-A43-P0H0A
- UH 30-A43-P0HBA
- UH 30-A53-P0H0A
- UH 30-A53-P0HBA
- UH 30-B05-P0H0A
- UH 30-B05-P0HBA
- UH 30-B21-P0H0A
- UH 30-B21-P0HBA
- UH 30-B36-P0H0A
- UH 30-B36-P0HBA
- UH 30-B43-P0H0A
- UH 30-B43-P0HBA
- UH 30-B53-P0H0A
- UH 30-B53-P0HBA
- UH 30-G05-P0H0A
- UH 30-G05-P0HBA



- UH 30-G21-P0H0A
- UH 30-G21-P0HBA
- UH 30-G36-P0H0A
- UH 30-G36-P0HBA
- UH 30-G43-P0H0A
- UH 30-G43-P0HBA
- UH 30-G53-P0H0A
- UH 30-G53-P0HBA

